

RAPID 40 D 60



 PATENTED

SCHEUERSAUGMASCHINE (SCHRUBBER) SERIE RAPID 40 MIT TRAKTION

Rapid 40 D 60 TOUCH ist eine auf die spezifischsten Anforderungen der Reinigungsexperten zugeschnittene Scheuersaugmaschine. Das innovative und funktionelle Design garantiert maximale Ergonomie und Komfort im täglichen Gebrauch. Die Eigenschaften und modernsten technischen Ausstattungen - 40 Liter Fassungsvermögen, drei Stunden Betriebsautonomie, das interaktive Bedienfeld, der doppelte Druck des Bürstenkopfes, die Funktion „Silent Mode“, das automatisierte Abgabesystem der chemischen Mittel - machen aus Rapid 40 einen wichtigen Bezugspunkt im Sektor, ideal für die Reinigung aller Oberflächen und Räumlichkeiten. Der breite Zweibürstenkopf und eine bis zu 5 km/h einstellbare Geschwindigkeit ermöglichen eine Betriebsstundenleistung von 3050 m²/h. RAPID 40 ist jetzt auch mit einer bedeutenden Neuheiten erhältlich: • TOUCH SYSTEM, das von Ghibli & Wirbel patentierte Sensor-System, das maximale Flexibilität und Kontrolle bei der Verwendung der Maschine gewährleistet. Einfachheit, Unmittelbarkeit, Zuverlässigkeit: RAPID 40 mit einem Finger zu bewegen war noch nie so einfach und intuitiv!



Bedienfeld mit display



Zugangspasswort, Praktikabilität und Sicherheit




Touch System



Tauch Reinwas-serfilter



Einstellbarer...



und kompakter Saugbalken



Sammelfilter für große Unreinheiten kit + Schutzfilter des Saugmotors



Reinigungsmittel-kit

PRODUKTIDENTIFIKATION

MODELL	ARTIKELNUMMER	STÜCKZAHL PRO PALETTE
RAPID 40 D 60 TOUCH	10.4293.01	1
RAPID 40 D 60 BC CHEM TOUCH	17.4293.01	1

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN		
Arbeitsbreite Reinigen	mm	600
Arbeitsbreite Saugen	mm	750
Flächenleistung/Stunde (theoretisch - praktisch)	m ² /h	3050 - 1830
Versorgung		Batterie 24V
Aufgenommene Leistung	W	1190
Vorschub		Traktion
IP-Code		IPX3
BATTERIEN		
Typ	Gel-Batteriesatz (2 St.) 12 V 105 Ah (***)	
Batterielebensdauer	h - min	2 h und 30 min
Abmessungen Batteriefach x Anzahl	mm X Anz	340x340x285 x 1
BÜRSTEN		
Durchmesser - Pad x Anzahl	mm - inch x Anz	310 - 12" x 2
Motorleistung x Anzahl	W x Anz	450 x 1
Motordrehzahl	rpm	200

Gewicht Kopf - spezifischer Druck	Kg - g /cm ²	27 - 27 ; 32 - 32
ZUGANTRIEB		
Motorleistung	W	180
Maximale Vorschubgeschwindigkeit	Km/h	5
Steigleistung bei Vollast	%	2
SAUGEN		
Motorleistung	W	550
Unterdruck (Wassersäule)	mbar/mmH2O	1250
Luftvolumenstrom	l/s	30
Geräuscentwicklung	dB(A)	63/57*
TANK		
Typ		Doppelter Tank
Fassungsvermögen Reinigungslösung	l	40
Fassungsvermögen Schmutzwassertank	l	42
Gewicht (ohne/mit Batterien)	Kg	116
Abmessungen (L x B x H)	mm	1125x670x1040

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

MODELL	ARTIKELNUMMER
Wasserfüllschlauch	30.0024.00
Bürste 12" Polypropylen Ø 0,7 (**)	40.0001.00
Eingebautes Batterieladegerät 24 V 9 A (***)	22.0623.00
Batteriesatz (2 St.) 12 V 105 Ah (***)	18.0001.00
Abnehmbarer Spritzschutz (ohne Borsten)	24.0266.00
Borsten für Spritzschutz	40.4007.00
Satz Sauglippen aus natürliches gummi (vorne/hinten)	96.0091.01
Reinigungsmittelkit (***)	96.0048.00

OPTIONALES ZUBEHÖR

MODELL	ARTIKELNUMMER
Bürste 12" Polypropylen Ø 0,9	40.0101.00
Bürste 12" Polypropylen Ø 1,2	40.0301.00
Bürste 12" Tynex ø 1.2 grit 80	40.0201.00
Pad treibteller 290 mm (für pad von 12")	40.1001.00
Satz Sauglippen aus Polyurethan (hinten/vorne)	96.0055.00

(*) Funktion geräuscharmer Betrieb

(**) 2 Ausführungen standard

(***) Ausführungen BC CHEM